

ROSETTA

Algemeen

Rosetta Hardscapes biedt zowel prachtige natuursteenesthetiek als een slim ontworpen systeem. Het gebruik van wetcast beton (gietbeton) verheft het uiterlijk van Rosetta Hardscapes boven dat van het typische drycast betonproduct (geperste beton). Rijke texturen gemaakt van echte stenen creëren een prachtige, natuurlijke sfeer voor uw tuin.

Outcropping

Toepassing

- Kan gebruikt worden als een op zichzelf staand accent, als een vrijstaande muur of keermuur.
- Ook ideaal voor het afwerken van uw zwembad, zwembad of waterelement.
- Structureel veilige oplossing
- Beschikbaar in 12 stukken variërend van 600 tot 1800 millimeter lang en 152 tot 609 millimeter hoog voor een natuurlijke look.
- Beschikbaar in de kleuren Grey en Canvas.

Kleuren

Grey



Canvas



Pakketten

Pallet A



30,48 cm x 106,68 cm



30,48 cm x 121,92 cm



30,48 cm x 152,40 cm



30,48 cm x 167,64 cm

ROSETTA

Marshalls NV

Nieuwstraat 4a
B - 2840 Rumst, België
T : +32 (0)3 880 86 00
F: +32 (0)3 844 35 49
E-mail: infobe@marshalls.be

www.marshalls.be
www.marshalls.nl

Pallet B



15,24 cm x 60,96 cm



15,24 cm x 91,44 cm



30,48 cm x 91,44 cm



15,24 cm x 121,92 cm



30,48 cm x 137,16 cm



30,48 cm x 182,88 cm

Pallet C



60,96 cm x 121,92 cm



45,72 cm x 152,40 cm



15,24 cm x 60,96 cm



15,24 cm x 91,44 cm

Hoeken



15,24 cm x 99,06 cm x 68,58 cm



30,48 cm x 121,92 cm x 76,20 cm

Productinformatie

www.marshalls.be
www.marshalls.nl

ROSETTA

Trapblokken

Toepassing

- Voor een pad naar het huis, naar de achtertuin of naar het meer.
- Trapblokken variërend van 1 tot 1,8 meter breed.
- Gevarieerd uiterlijk van natuurstenen trappen met de flexibiliteit en stabiliteit van beton.
- Beschikbaar in de kleuren Grey en Canvas.

Kleuren

Grey







Canvas








Pakketten

Elke pallet bevat 4 onderstaande trapblokken

<p>Trapblok A</p>  <p>55,88 cm x 137,16 cm Beschikbaar in 14 cm of 18 cm hoog</p>	<p>Trapblok C</p>  <p>43,18 cm x 106,68 cm Beschikbaar in 14 cm of 18 cm hoog</p>
<p>Trapblok B</p>  <p>60,96 cm x 152,40 cm Beschikbaar in 14 cm of 18 cm hoog</p>	<p>Trapblok D</p>  <p>71,12 cm x 121,92 cm Beschikbaar in 14 cm of 18 cm hoog</p>

ROSETTA

Technische eigenschappen

<u>Specificatie</u>	<u>Meetresultaat</u>
 Lengte- en breedtetolerantie Diktetolerantie	± 10 mm ± 10 mm
 Wateropname	klasse 2(B) ≤ 6%
 Druksterkte	≥ 30 N/mm ²
 Vorstbestendigheid	Geen dooizouten gebruiken
 Dichtheid	2300 kg/m ³

Plaatsing

Rosetta biedt verschillende handleidingen die de juiste installatietechnieken beschrijven voor de Rosetta Outcropping en Trapblokken. De installatiehandleidingen helpen bij het behandelen van de basisstappen die nodig zijn om een mooie, structureel gezonde keermuur te bouwen. Voor een optimale kleurmenging moet u producten van verschillende paletten mengen en installeren.

Bezoek RosettaHardscapes.com/TechResources voor meer tools om Rosetta Hardscapes te installeren.

Rosetta-blokken hebben schuine hielen om te helpen bij de muurintegriteit en zorgen voor steun van de lagere blokken in de muur. Het beslag is belangrijk voor het technische ontwerp van de muur en er moet rekening mee worden gehouden tijdens de constructie van een gebogen wandgedeelte.

Bij een bolle bocht kan een overlap ontstaan tussen enkele blokken in de muur. De beste manier om met deze overlap om te gaan, is het uiteinde van het kleinere blok af te zagen, waardoor de blokken strak op elkaar passen en alle hielen goed vastzitten.

Bij een holle bocht zal de voorkant van de stenen telkens raken, maar kunnen er holtes ontstaan aan de achterkant. Vul deze holtes dan op met steen.

ROSETTA

Onderhoud

- Regelmatig afborstelen of afsproeien met de tuinslang volstaat om uw stenen mooi te houden.
- Reinig nooit met hogedruk. Hierdoor maak je het oppervlak ruw, waardoor vuil zich gemakkelijker vasthecht.
- Beperk het gebruik van chloorhoudende producten op de stenen.
- Zorg ervoor dat bij gebruik van dooimiddelen nergens ophopingen van strooizouten voor langere tijd blijven liggen, anders kan het oppervlak alsnog aangetast worden.

Kalkuitbloei

Alle betonproducten kunnen kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en/of ogenschijnlijke verkleuring en/of druiptvlekken. Deze uitbloei zal over het algemeen na verloop van tijd verdwijnen en heeft geen effect op de kwaliteit van het product. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit fenomeen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.

Kleurvariaties

Weer- en productiecondities kunnen af en toe kleurvariaties veroorzaken binnen hetzelfde lot. Deze zullen na verloop van tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Productverbeteringen

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl

Algemene voorwaarden

Kalkuitbloei

Aan het oppervlak van beton of metselwerk is soms een witte uitslag zichtbaar, die kalkuitslag of kalkuitbloei wordt genoemd. Deze kalk wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water en wordt vervolgens door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht. Alle producten op basis van beton zijn onderhevig aan kalkuitbloei, ook als deze beschikken over een beschermde toplaag. Deze witte uitslag is een natuurlijk fenomeen en heeft geen negatieve invloed op de sterkte of duurzaamheid van het beton. Bovendien verdwijnt deze kalkafzetting vaak op langere termijn vanzelf onder invloed van regen en gebruik van de bestrating. Een termijn voor de verdwijning is evenwel niet vooraf te bepalen. Kalkuitbloei op een product van Marshalls kan dan ook in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Kleuren en texturen

Betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleurverschillen in betonproducten voorkomen. De kleuren en texturen van onze

ROSETTA

producten in onze brochure en showroom, op onze website, stalen en displays etc. kunnen steeds afwijken van de werkelijkheid en van de uiteindelijk geleverde goederen. Deze eventuele verschillen kunnen in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Groene aanslag

Groene aanslag ontstaat op vochtige plaatsen waar koude, schaduw, weinig direct zonlicht alsook de nabijheid van bomen en planten de groei van algen en mossen kunnen veroorzaken. Hierdoor kunnen bestratingsproducten bedekt worden met een groene schijn, ook als deze beschikken over een beschermende toplaag. Dit natuurlijk fenomeen is puur esthetisch en kan eenvoudigweg verwijderd worden d.m.v. geschikte onderhouds- en reinigingsproducten. Het kan in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Kleurvervaging

De meeste betonproducten vertonen onder invloed van zonlicht en andere weersinvloeden na verloop van tijd verbleking, ook als deze beschikken over een beschermende toplaag. Deze kleurvervaging is eigen aan het product en kan in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Plaatsings- en onderhoudsvoorschriften

Marshalls is niet verantwoordelijk voor gebreken die te wijten zijn aan het niet naleven van de plaatsings- en/of onderhoudsvoorschriften. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot scheurvorming of breuk van bestratingsproducten of aantasting van hun oppervlak (bij het foutief opvoegen of bij het (verkeerd) gebruik van niet geschikte onderhouds- of schoonmaakproducten). Het niet respecteren van de plaatsings- en/of onderhoudsvoorschriften kan in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Toleranties

Betonproducten kunnen lichte maatafwijkingen vertonen. Dit wordt uitgedrukt in de tolerantie: een percentage waarmee de afmetingen kunnen afwijken van de vooropgestelde breedte, dikte en hoogte. We spreken dan ook over de lengte-, breedte-, bol- en holtolerantie. Afwijkingen binnen de vastgelegde toleranties kunnen in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

Zichtbare gebreken na plaatsing

Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.