

BETOBLOK TRAPBLOK

Toepassingen

- Tuintrap
- Terrastrap
- Opvangen hoogteverschillen

Eigenschappen

- Volbetonnen traprede
- Strakke vormgeving
- Goed combineerbaar met de Marshalls betontegels
- Past bij elke woningstijl
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Vorstbestendig

Kleuren

grijs



krystal



Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

Beschikbare formaten

hoogte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)
150	350	1000

Alle pakketten worden geleverd op verloren palletten.

BETOBLOK TRAPBLOK

Plaatsing

- Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.
- Houdt alle geleverde trapblokken altijd droog voor het plaatsen.
- Bescherm trapblokken bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst.

Onderhoud

- Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw trapblokken mooi te houden.
- Groene aanslag verwijderen met een borstel en helder water.
- Grondig reinigen kan met een universele klinker- en tegelreiniger.
- Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
- Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker aanhecht.
- Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de trapblokken.
- Zorg ervoor dat bij gebruik van dooimiddelen nergens ophopingen van strooizouten voor langere tijd blijven liggen, anders kan het oppervlak alsnog aangetast worden.
- **Kalkuitbloei**
Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druiptvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.
- **Verwerking**
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

BETOBLOK TRAPBLOK

Technische specificaties

Nominale lengte (mm)	1000
Nominale breedte (mm)	350
Nominale hoogte (mm)	150
Stukgewicht (kg)	121,3
Volumegewicht (kg / dm³)	2,300
Vorstbestendigheid	vorstbestendig
Sterkte	C30137
Glij/slipweerstand:	voldoende
Europese norm	EN 13198

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl