

SUNO BLOEMBAK

Toepassingen

- Afboorden tuinpaden, terrassen
- Bordes
- Vrijstaande scheidingswanden
- Keermuren trapsgewijs tegen een helling
- Trappen

Eigenschappen

- Betonstenen bloembak
- Gemaakt van een speciaal openstructuur betonmengsel met lava dat het water goed kan vast houden
- Vrijstaand
- Aparte gegolfde vormgeving
- Makkelijk stapelbaar



Kleuren

bruin-rood



grijs



Zwart



Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

Beschikbare formaten

lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte (mm)	kg / stuk
600	400	250	53

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

SUNO BLOEMBAK

Plaatsing

1. Voorbereiding

- De voorbereidende werkzaamheden worden bepaald door de hoogte, de opstelling en de functie van de constructie.
- Indien de muur wordt gebruikt als grondkerende wand, is een cementgebonden fundering noodzakelijk.
- Is de wand hoger dan 135 cm, dan moet de fundering zwaarder worden uitgevoerd. Geef de wand bovendien een trapsgewijze opbouw.
- Een muur die slechts uit enkele lagen bloembakken is opgebouwd, behoeft geen fundering. Een laag grind, steenslag of fijn steengruis zorg wel voor een betere afwatering.
- Bij de constructie van hogere scheidingswanden worden de onderste bloembakken bij voorkeur met betonijzers verankerd in de fundering.

2. Plaatsing

- Egaliseer het grondvlak en laat de bloembakken mooi aaneensluiten naast een touw dat de richting aangeeft.
- Plaats de tweede laag in halfsteensverband bovenop de reeds uitgelegde laag. Op die manier ontstaan beplantbare openingen.
- Voor het vullen van de bloembakken wordt bij voorkeur humushoudende plantaarde gebruikt.
- Voorzie ongeveer 20 liter per element.
- Vul tijdens de opbouw de bloembakken laag per laag tot 2 à 3 cm van de rand. Druk de grond tijdens het planten lichtjes aan en zorg dat hij enigszins vochtig is.

Onderhoud

- Regelmatig afborstelen of afsprengen met de tuinslang volstaat om uw bloembakken mooi te houden.
- Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
- Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker aanhecht.
- **Kalkuitbloei**
Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druiptvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.
- **Verwering**
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.
Tijdens het transport kunnen krassen gemaakt worden in de bloembakken. Deze markeringen zullen in de tijd verminderen daar de bloembakken vol in de massa gekleurd zijn.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.



Product informatie

Marshalls NV
Nieuwstraat 4a
B - 2840 Rumst, België
T : +32 (0)3 880 86 00
F: +32 (0)3 844 35 49
E-mail: info@marshalls.be

www.marshalls.be
www.marshalls.nl

SUNO BLOEMBAK

Technische specificaties

Europese norm: EN13198

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl